

GrabJohn®

- Quality equipment
- Boom & Sticks
- Quick couplers
- Demolition tools
- Heavy duty buckets
- Recycling equipment



Specialist in
UITRUSTINGSTUKKEN VOOR GRONDVERZET & INDUSTRIE

Reparaties – Engineering – Productie - in Nederland

STCBV

Monierweg 9a
NL-7741 KV Coevorden
T +31 (0) 524 525 375
F +31 (0) 524 523 560
M +31 (0) 625 108 576
W www.stcbv.nl
E stc@stcbv.nl



GrabJohn®

- Oppakken en plaatsen van buizen e.d.
- Eenvoudig aanbrengen van een rippertand
- Snel te monteren buizenklem

Grab-John de universele dieplepelbak met compleet ingebouwde hydraulische cilinders, voorzien van gestuurde terugslagkleppen, zorgen voor de beweging van de twee in elkaar draaiende grijperarmen. Hierdoor onder andere eenvoudig trottoirbanden oppakken en plaatsen.

Ook kunnen er enkele hulpstukken zoals de rippertand, vlak bakmes en twee modellen buizen klemmen aan de bak ingehaakt worden.

- Maximum werkdruk 250 bar
- Voor een goede werking 40 ltr./min. nodig
- Ingebouwde gestuurde terugslagkleppen
- Extra ingebouwd veiligheidsventiel om overbelasting te voorkomen
- Standaard zonder hydrauliek slangen geleverd.
- Wanneer de juiste slangaansluitingen en lengte opgegeven worden is levering ook mogelijk.

Technische gegevens:

Model	Breedte	Inhoud SAE	Grijper opening	V-profiel hoogte	Grijp kracht @ 180 bar	Cilinder Kracht @ 180 bar	Gewicht	Machine gewicht tot
GJ 220	620 mm	0,2 m ³	520 mm		13.0 kN	67.8 kN	280 kg	tot 9 ton
GJ 2	750 mm	0,3 m ³	650 mm	600 mm	12.0 kN	67.8 kN	400 kg	tot 12 ton
GJ 600	800 mm	0,6 m ³	750 mm	750 mm	22.5 kN	106.0 kN	780 kg	12-18 ton
GJ 7	1.050 mm	0,9 m ³	800 mm	850 mm	23.7 kN	135.6 kN	1.170 kg	18-28 ton
GJ 9	1.200 mm	1,4 m ³	800 mm	900 mm	23.7 kN	135.6 kN	1.550 kg	tot 40 ton

