

Kantelkoppeling

- Quality equipment
- Boom & Sticks
- Quick couplers
- Demolition tools
- Heavy duty buckets
- Recycling equipment



Specialist in
UITRUSTINGSTUKKEN VOOR GRONDVERZET & INDUSTRIE

Reparaties – Engineering – Productie - in Nederland

Kantelbare snelwisselaar CW20-HTR

STCBV

Monierweg 9a
NL-7741 KV Coevorden
T +31 (0) 524 525 375
F +31 (0) 524 523 560
M +31 (0) 625 108 576
W www.stcbv.nl
E stc@stcbv.nl



Meer mogelijkheden met Uw grondverzetmachine

- Compacte bouw
- Laag eigen gewicht
- Geïntegreerd hydraulisch werkend snelwisselsysteem
- Extra omschakelventiel voor gecombineerde bediening van snelwissel systeem en kanteljuk ook leverbaar.
- De compleet ingebouwde hydraulische zwenkcilinder, zorgt voor de beweging van de twee in elkaar draaiende ophangingen.
- Maximum werkdruk 210 bar, voor een goede werking is 10 tot 40 liter per minuut nodig.
- Deze kantelkoppelingen worden standaard zonder hydrauliek slangen geleverd.

Technische gegevens:

Klasse	Kantelhoek graden	Hoogte*	Kantelmoment @ 210 bar	Max belasting	Gewicht*	Machine klasse
CW-05	2x60	210 mm	1.300 Nm	2.500 Nm	± 65 kg	2 - 3 ton
CW-05	2x60	300 mm	2.800 Nm	5.500 Nm	± 158 kg	3 - 6 ton
CW-10	2x60	450 mm	5.200 Nm	10.000 Nm	± 250 kg	6 - 8 ton
CW-20	2x60	550 mm	6.730 Nm	13.500 Nm	± 410 kg	8 - 12 ton
CW-20	2x60	650 mm	10.400 Nm	20.000 Nm	± 550 kg	12 – 17 ton
CW-30	2x60		16.200 Nm	30.000 Nm	± 620 kg	17 – 21 ton
CW-40	2X60		22.300 Nm	40.000 Nm	± 740 kg	21 – 25 ton

* Wijzigingen voorbehouden, gewichten en hoogte afhankelijk van het type grondverzetmachine. Op wens kunnen de hydrauliek slangen worden geleverd wanneer de juiste aansluitingen en lengte opgegeven worden.

