

Shredderbak

- Quality equipment
- Boom & Sticks
- Quick couplers
- Demolition tools
- Heavy duty buckets
- Recycling equipment



STCBV

Monierweg 9a
NL-7741 KV Coevorden
T +31 (0) 524 525 375
F +31 (0) 524 523 560
M +31 (0) 625 108 576
W www.stcbv.nl
E stc@stcbv.nl

**Specialist in
UITRUSTINGSTUKKEN VOOR GRONDVERZET & INDUSTRIE**

Reparaties – Engineering – Productie - in Nederland



Shreddermessen 40 mm,
hydraulische aandrijving
met de extra functie van
basis machine

Inclusief, afneembare,
bakophanging. Verwerkt
bouw- en sloopafval, puin,
hout, asfalt en dergelijke
Maximaal te verkleinen
stuk grootte 300 x 1.200
mm

Deze shredderbak model
8516 breekt het materiaal
eenvoudig en doeltreffend.
De extra hydraulische
breekhamer-, en / of
sorteergrijper functie van
de graafmachine kan deze
"SHREDDER" worden
aangedreven.

Bakbreedte	1.750 mm	Hoogte	1.400 mm
Diepte totaal	1.450 mm	Gewicht +/-	2.200 kg
Bakinhoud	1.250 liter.		

Hydraulische aandrijfmotor geschikt tot een vermogen van 150 kW en een continue toerental van 200 omwentelingen per minuut. Maximale werkdruk 320 bar. Een en ander afhankelijk van de aangevoerde olie van de hydraulische graafmachine.

Theoretisch is de capaciteit ongeveer 25 m³ per uur. Dit bij 60 omwentelingen per minuut en natuurlijk afhankelijk van de samenstelling van het te verwerken materiaal, wij zijn uitgegaan van 50% van de tijd voor het laden en 50% van de tijd shredder in werking.

De aandrijfassen, zijn voorzien van zware dubbele zelfinstellende tonlagers en mechanische gelijkloop van de shredder hoofdassen. Shreddermessen, elke aandrijf as is voorzien van 15 stuks shredderlichamen waarop 2 verwisselbare breekmessen. Mesbreedte vervaardigt uit een stalen mangaan legering die een hoge druk en slagvastheid garanderen.

Ook leverbaar in andere fracties, stationaire, wiellader ophanging of in de door U gewenste uitvoering.

